

NAW[®]コンテナ洗浄機 (連続方式) 蒸気

連続方式でまるごときれいに自動処理

※給湯式はお問い合わせください。



- 待ち時間なしに続けて洗浄できる連続方式です。洗浄室内でコンテナを出口部へ誘導していく間に主洗浄、仕上げ洗浄、さらに水滴除去までの全工程を自動処理します。
- 主洗浄と仕上げ洗浄では、上下左右に配置した高圧ジェット噴射ノズルからコンテナ全面にスプレー、除滴工程では強力エアークラッシュで蒸発させ乾燥を促します。



洗浄ノズル

洗浄エリアでは、上下左右から洗浄湯を隅々まで高密度で高圧ジェットスプレー。コンテナの外壁はもちろん内部や棚の隅々まで洗浄し、その後仕上げ洗浄を行います。



入口

ガイドバーによりコンテナの誘導も容易です。

→ 洗浄 → 仕上げ洗浄 → 熱風除滴 →



蒸気

型 式	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	能力 (台/h)	定格消費電力(kW) 三相200V				蒸気消費量 kg/h (0.4MPa)	重量 (kg)
			合計	コンベヤ	ポンプ	高圧送風機		
NAW-CW-CSC	9500×1600×2770	30	9.9/10.12	0.2	1.5×2	1.5×4 (天井部) 0.7/0.92 (下部)	400	6000

NAW[®]コンテナ洗浄機 (バッチ方式) 蒸気

全工程を自動化したシステム洗浄を実現


※給湯式はお問い合わせください。



コンテナの外壁から内部や棚の隅々まで洗浄する高圧ジェットスプレー

内部では、両サイドと上部から洗浄湯を隅々まで高密度で高圧ジェットスプレー。洗浄ノズルは噴射範囲の広い扇形ノズルを配列しているので、洗浄死角はほとんどありません。コンテナの外壁はもちろん内部や棚を洗浄します。

- 主洗浄、仕上げ洗浄は高圧ジェットスプレー式で高い洗浄力を発揮。洗浄機への出し入れのみを行えば、あとは全工程を自動処理するので小さな給食センターでも自動化、省力化が図れます。
- 加熱した熱風を吹きつける熱風ユニットを搭載、付着した水滴を吹き飛ばしながら乾燥を促します。



傾斜洗浄で 洗浄・除滴効果向上

コンテナを傾斜させた状態で洗浄・除滴を行うことで、より死角のない洗浄・効果的な除滴を行います。

蒸気

型 式	外形寸法(mm) 間口 奥行 高さ	能力 (台/h)	定格消費電力(kW) 三相200V					蒸気消費量 kg/h (0.35MPa)	重量 (kg)
			合計	駆動部	ポンプ	送風機	デミコン		
NAW-CW-BS	3320×2350×3850	12	13.8	0.1	0.75×2・3.7×2	2.2×2	0.2×2	540	3000

※蒸気圧は0.35～0.5MPaが必要です。